







CARAT

Italiano	English	Français	Deutsch		
Pavimentazione agugliata	Needle punched carpet	Tapis aguilleté	Nadelvlies Teppichboden		CARAT
Dati di fabbricazione	Technical data	Caracteristiques techniques	Technische Daten		
Dimensione rotoli standard	Standard rolls dimensions	Dimensions standard des rouleaux	Rollen abmessungen		30 m x 2 m
Composizione della fibra dello strato di utilizzo	Fiber composition of use surface	Composition fibreuse de la couche d'usage	Faserzusammensetzung der Nutschicht		100% PP
Tipo di dorso	Backing	Enduction d'envers	Rücken		SBR Latex
Massa areica totale	Total mass per unit area	Masse totale par unité de surface	Flächengewicht		1.250 gr/m2
Spessore totale	Total thickness	Épaisseur totale	Gesamtdicke		7 mm
Carica elettrostatica	Body voltage	Essai du marcheur	Koerperspannung		<2,0 kV
Assorbimento acustico	Sound absorption	Performance acoustique	Trittschalldämmung		22 dB
Comportamento alla fiamma	Flammability	Réaction au feu	Brandverhalten		EN 13501-1
Posa Incollaggio totale	Installation Adhesive bonded	Pose Pose collée en plein	Verlegen Vollflächige Klebung		
Impiego Uffici privati Sale d'attesa Reception Camere d'albergo Mostre e fiere	Uses Private offices Waiting rooms Receptions Hotel bedrooms Exhibitions	Utilisation Bureaux usage personnel Salles d'attente Réceptions Chambres d'hôtel Expositions et foires	Verwendungsbereich Büroräume Wateräume Hallen Hotelzimmer Stand und Ausstellungen	rev.2 12/07	



PAVITEX