





METRO' GDR

Italiano	English	Français	Deutsch		
Pavimentazione agugliata	Needle punched carpet	Tapis aiguillete	Nadelvlies Teppichboden		METRO' GDR
Dati di fabbricazione	Technical data	Caracteristiques techniques	Technische Daten		
Dimensione rotoli standard	Standard rolls dimensions	Dimensions standard des rouleaux	Rollen abmessungen		25 m x 1 m 25 m x 2 m
Composizione della fibra dello strato di utilizzo	Fiber composition of use surface	Composition fibreuse de la couche d 'usage	Faserzusammensetzung der Nutschicht		100% PP
Tipo di dorso	Backing	Enduction d'envers	Rücken		Antislip Rubber Backing
Massa areica totale	Total mass per unit area	Masse totale par unité de surface	Flaechengewicht		1.450 gr/m2
Spessore totale	Total thickness	Épaisseur totale	Gesamtdicke		8,5 mm
Impiego Barriera allo sporco utilizzabile in piccole e grandi aree soggette a traffico intenso Sale d'aspetto Corsie	Uses Heavy Traffic barrier Waiting rooms Corridors	Utilisation Barrière à la seleté pour surfaces à intense trafic Salles d'attente Corridors	Verwendungsbereich Für starke Beanspruchung Wateräume Korridoren		rev.2 12/07

