







PAVITEX

BIC +

Italiano	English	Français	Deutsch		
Pavimentazione agugliata	Needle punched carpet	Tapis aiguillete	Nadelvlies Teppichboden		BIC +
Dati di fabbricazione	Technical data	Caracteristiques techniques	Technische Daten		
Dimensione rotoli standard	Standard rolls dimensions	Dimensions standard des rouleaux	Rollen abmessungen		25 m x 1 m 25 m x 2 m
Composizione della fibra dello strato di utilizzo	Fiber composition of use surface	Composition fibreuse de la couche d'usage	Faserzusammensetzung der Nutschicht		100% PP
Tipo di dorso	Backing	Enduction d'envers	Rücken		Antislip Rubber Backing
Massa areica totale	Total mass per unit area	Masse totale par unité de surface	Flächengewicht		1450 gr/m²
Spessore totale	Total thickness	Épaisseur totale	Gesamtdicke		9 mm
Impiego Barriera allo sporco utilizzabile in piccole e grandi aree soggette a traffico intenso Sale d'aspetto Corsie	Uses Heavy traffic barrier Waiting rooms Corridors	Utilisation Barrière à la saleté pour surfaces à intense trafic Salles d'attente Corridors	Verwendungsbereich Für starke Beanspruchung Wateräume Korridoren	rev. 4 11-07	