



PAVIROCK M

STANDARDPRODUKTION



VIGANO' PAVITEX S.P.A.

ZUSAMMENFASSENDE TABELLE: Rev 122

BESCHREIBUNG: Geotextil Monofilamentgewebe (GTX-W)

ZUSAMMENSETZUNG: Hdpe

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

		301	500	1000	
Gewicht	g/m ²	130	140	90	EN ISO 9864
Dicke bei 2 kPa	mm	0,5	0,6	0,6	EN ISO 9863

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Höchstzugkraft längs MD	kN/m	23,0	30,0	15,0	EN ISO 10319
Höchstzugkraft quer CMD	kN/m	12,0	12,0	12,0	EN ISO 10319
Höchstzugkraftdehnung bei max. Belastung MD	%	30	25	21	EN ISO 10319
Höchstzugkraftdehnung quer bei max. Belastung CMD	%	22	20	18	EN ISO 10319
Stempeldurchdrückkraft CBR	kN	2,2	2,3	1,6	EN ISO 12236
Durchschlagfestigkeit	mm	25	25	25	EN ISO 13433

HYDRAULISCHE EIGENSCHAFTEN

Charakteristische Öffnungsweite O ₉₀	µm	300	500	1000	EN ISO 12956
Wasserdurchlässigkeit senkrecht V _{iH} 50	l/s*m ²	180	250	250	EN ISO 11058

BEMERKUNGEN

Im Datenblatt sind die Nennwerte, die durch statistische Bearbeitung der im Labor erreichten Prüfergebnisse ermittelt wurden, angegeben.

Viganò Pavitex S.p.A. behält sich das Recht vor, die angegebenen Werte in jedem Moment und ohne Vorankündigung zu ändern. Toleranz Rollenabmessungen ± 5%

Andere Typen sind auf Anfrage lieferbar. Weitere Informationen sind in den Datenblätter der einzelnen Produkte angegeben.

Viganò Pavitex S.p.A. - Via Carlinga 35, 24035 Curno (BG)
Tel +39 035 20 19 11 - Fax +39 035 20 19 36 - www.pavitex.com - geo.exp@pavitex.com
Betrieb mit zertifiziertem Qualitätsmanagement System ISO 9001

PAVITEX[®]