

# PAVIMANT

PRODUCTION STANDARD



VIGANO' PAVITEX S.P.A.

**TABLEAU RECAPITULATIF:** Rev 122

**DESCRIPTION:** Produits pour le contrôle de l'érosion

**COMPOSITION:** Paille (P), paille e coco (P/C), coco (C), juta (J), coco (K), Polypropylène (V)

## CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

		<b>P</b>	<b>P/C</b>	<b>C</b>	<b>J</b>	<b>K4</b>	<b>K7</b>	<b>V 15</b>	
Aspect	-	nappe	nappe	nappe	tissé	tissé	tissé	tissé	
Masse surfacique	g/m2	400	400	400	500	400	700	100	EN ISO 9864
Dimension des mailles	mm ≈	12 x 12	12 x 12	12 x 12	20 x 30	20 x 30	15 x 20	3 x 3	-

## CARACTERISTIQUES MECANIQUES

Résistance à la traction SP	kN/m	3,5	3,5	4,0	7,5	10,0	18,0	14,0	EN ISO 10319
Résistance à la traction ST	kN/m	1,2	1,2	1,2	5,0	10,0	12,0	14,0	EN ISO 10319

## DURABILITE'

Durabilité sur les versants naturels	mois	12	18/24	30/36	12	24	36	-	-
--------------------------------------	------	----	-------	-------	----	----	----	---	---

## APPLICATION

Inclinaison attendue	%	1:3 - 1:2	1:2 - 1:1	> 1:1	1:5	1:1	3:1	0	-
----------------------	---	-----------	-----------	-------	-----	-----	-----	---	---

## NOTES

À cause de l'origine naturelle du produit, les valeurs indiquées peuvent subir des considérables variations; ils sont donc indicatif et n'engagent le producteur.

La société se réserve le droit de modifier les données indiquées à tout moment et sans préavis. Tolérance sur la largeur et longueur ± 5%.

D'autres types sont disponibles sur demande. Pour d'autres informations, consulter les fiches techniques de chaque produit.

Viganò Pavitex S.p.A. - Via Carlinga 35, 24035 Curno (BG)

Tel +39 035 20 19 11 - Fax +39 035 20 19 36 - [www.pavitex.com](http://www.pavitex.com) - [geo.exp@pavitex.com](mailto:geo.exp@pavitex.com)

Société avec Système de Gestion de la Qualité certifié ISO 9001

**PAVITEX**<sup>®</sup>