

PAVIMANT

PRODUCCIÓN NORMAL



VIGANO' PAVITEX S.P.A.

TABLAS DE CARACTERISTICAS: Rev 122

DESCRIPTION: Productos para el control de erosión

COMPOSICION: Paja (P), paja y coco (P/C), coco (C), juta (J), coco (K), polipropileno (V)

PHYSICAL PROPERTIES

		P	P/C	C	J	K4	K7	V 15	
Aspecto	-	estera	estera	estera	red	red	red	red	
Gramaje	g/m2	400	400	400	500	400	700	100	EN ISO 9864
Dimensión de las mallas	mm ≈	12 x 12	12 x 12	12 x 12	20 x 30	20 x 30	15 x 20	3 x 3	-

CARACTERISTICAS MECANICAS

Resistencia a tracción MD	kN/m	3,5	3,5	4,0	7,5	10,0	18,0	14,0	EN ISO 10319
Resistencia a tracción CMD	kN/m	1,2	1,2	1,2	5,0	10,0	12,0	14,0	EN ISO 10319

DURABILIDAD

Durabilidad estimada	meses	12	18/24	30/36	12	24	36	-	-
----------------------	-------	----	-------	-------	----	----	----	---	---

SOLICITUD

inclinación esperada	%	1:3 - 1:2	1:2 - 1:1	> 1:1	1:5	1:1	3:1	-	-
----------------------	---	-----------	-----------	-------	-----	-----	-----	---	---

NOTAS

Debido al origen natural del producto los valores de esta ficha técnica puede estar sujeta a importantes variaciones.

Viganò Pavitex tiene el derecho de actualizar los datos en cualquier momento y sin nota. Tolerancia en el tamaño $\pm 5\%$.

Otros tipos están disponibles a demanda. Otra información está disponible en las fichas técnica de cada producto

Viganò Pavitex S.p.A. - Via Carlinga 35, 24035 Curno (BG)

Tel +39 035 20 19 11 - Fax +39 035 20 19 36 - www.pavitex.com - geo.exp@pavitex.com

Empresa con Sistema de Gestión de Calidad certificado ISO 9001

PAVITEX®