PAVIMANT

PRODUCCIÓN NORMAL

VIGANO' PAVITEX S.P.A.

TABLAS DE CARACTERISTICAS: Rev 125
DESCRIPTION: Productos para el control de erosión
COMPOSICION: Paja y coco (P/C), juta (J), coco (K), Polietileno (V)

PHYSICAL PROPERTIES		**P/C**	**J**	**K4**	**K7**	**V 20**	
Aspecto	-	estera	red	red	red	red	
Gramaje	g/m2	400	500	400	700	100	EN ISO 9864
Dimensión de las mallas	mm ≈	12 x 12	20 x 30	20 x 30	15 x 20	3 x 3	-
CARACTERISTICAS MECANICAS							
Resistencia a tracción MD	kN/m	3,5	7,5	10,0	18,0	20,0	EN ISO 10319
Resistencia a tracción CMD	kN/m	1,2	5,0	10,0	12,0	10,0	EN ISO 10319
DURABILIDAD							
Durabilidad estimada	meses	18/24	12	24	36		-
	años					5	
SOLICITUD							
inclinación esperada	%	1:2 - 1:1	1:5	1:1	3:1		-

NOTAS

Debido al origen natural del producto los valores de esta ficha técnica puede estar sujeta a importantes variaciones.
Viganò Pavitex tiene el derecho de actualizar los datos en cualquier momento y sin nota. Tolerancia en el tamaño ± 5%.
Otros tipos están disponibles a demanda. Otra información está disponible en las fichas técnica de cada producto

Viganò Pavitex S.p.A. - Via Carlinga 35, 24035 Curno (BG)
Tel +39 035 20 19 11 - Fax +39 035 20 19 36 - www.pavitex.com - geo.exp@pavitex.com
Empresa con Sistema de Gestión de Calidad certificado ISO 9001